

Ditec Qik

Barreras automáticas

Perfiles suaves, aristas redondeadas, prestaciones elevadas y una perfecta integración en cualquier tipo de contexto de instalación. Nueva y técnicamente a la vanguardia, **Ditec Qik** representa la solución ideal para controlar de manera totalmente segura los accesos a ambientes en los que está previsto una intensidad de tránsito medio-alta. Los distintos modelos están disponibles con una rica dotación de funciones y accesorios.



Ficha técnica

ES

Características técnicas

Descripción	Qik 4E	Qik 7EH	Qik 80EH
Barreras	hasta 3,5 m	hasta 5,8 m	hasta 7,6 m
Gestión de la carrera	final de carrera de palanca	encoder	encoder + final de carrera
Longitud barras hasta	3,7 m	6 m	7,95 m
Brazo	elíptico	elíptico	redondo
Clase de servicio	4 - intensivo	5 - muy intensivo	4 - intensivo
Intermitencia	S2 = 15 min S3 = 30%	S2 = 60 min S3 = 60%	S2 = 50 min S3 = 50%
Alimentación	230 Vca / 50 Hz	230 Vca / 50/60 Hz	230 Vca / 50/60 Hz
Consumo	1,2 A	1 A	1,2 A
Par	90 Nm	70 Nm	200 Nm
Tiempo apertura	4 s/90°	2÷6 s/90°	6÷12 s/90°
Tiempo cierre	4 s/90°	2÷6 s/90°	6÷12 s/90°
Desbloqueo para apertura manual	de llave	de llave	de llave
Temperatura de funcionamiento	-20°C / +55°C [-35°C / +55°C con NIO activado]	-20°C / +55°C [-35°C / +55°C con NIO activado, -10°C / +50°C con baterías]	-20°C / +55°C [-35°C / +55°C con NIO activado, -10°C / +50°C con baterías]
Grado protección	IP 24D	IP 24D	IP 24D
Dimensiones producto (mm)	300x320x1050	300x320x1050	405x525x1180

Funciones principales de la instalación

Descripción	Qik 4E	Qik 7EH	Qik 80EH
Cuadro de mando	ref. E1A para 1 motor 230 Vca con radio incorporada	ref. EL31R para 1 motor 24 Vcc con radio incorporada	ref. EL34 para 1 motor 24 Vcc con descodificador radio incorporado *
Alimentación de red	230 Vca / 50 Hz	230 Vca / 50/60 Hz	230 Vca / 50/60 Hz
Baterías		■ [opcional]	■ [opcional]
Número motores	1	1	1
Alimentación motor	230 Vca / 5 A	24 Vcc / 7 A	24 Vcc / 16 A
Alimentación accesorios	24 Vcc / 0,5 A	24 Vcc / 0,3 A	24 Vcc / 0,5 A
Bloqueo eléctrico		24 Vcc / 0,1 A	24 Vcc / 1 A
Luz intermitente	230 Vca	24 Vcc	24 Vcc
Testigo automatismo abierto	de final de carrera	analógico	analógico
Luz de cortesía	■	■	■
Predisposición finales de carrera	■	■	■
Encoder		■	■
Regulación de fuerza	transformador	automática	automática
ODS - Detección de obstáculos	■	■	■
Regulación velocidad		■	■
Frenado / Paro suave		■	■
Regulación tiempo maniobra	■		
Mando de apertura	■ (con dip-switch)	■ (con dip-switch)	■
Mando de apertura parcial	■ (sólo con radio)		
Mando cierre	■	■	■
Cierre automático temporizado	■	■	■
Mando paso-paso	■	■	■ (con dip-switch)
Mando hombre presente	■	■	■
Seguridad de parada	■	■	■
Seguridad de inversión	■	■	■
Función safety test	■	■	
Soft Start		■	
NIO - Sistema anticongelación	■	■	■
Cierre inmediato después del tránsito	■	■	■
Grado protección	IP 55	IP 55	IP 55